PSKL30-R-HFBM - Aufbauleuchte Rund 230V 24W 2330lm Ø330mm mit BM



Technische Attribute

Leuchtentyp:	Wand / Deckenleuchte
Leuchtmitteltyp:	Ohne Leuchtmittel
System-Leistung:	24W
Leuchten-Lichtstrom:	2330lm
Lichtfarbtemperatur:	3000K / 4000K / 6000K Einstellbar
Farbwiedergabeindex:	CRI90
Nennspannung:	230 Volt
Betriebsgerät:	Integriert
Dimmfunktion:	Ja
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Farbe:	Weiss
Schutzart:	IP 54
Höhe:	53mm
Durchmesser:	330mm

Zusatzinfo

homogene Lichtverteilung. Montageplatte mit Mittelkennzeichnung, Klicksystemwerkzeugloser Anschluss, AP und UP erschliessbarmit integriertem Hochfrequenz Bewegungsmelder, Helligkeitsdetektor, Reichweite 4 Meter

Zusätzliche Eigenschaften

homogene Lichtverteilung
Montageplatte mit Mittelkennzeichnung, Klicksystem
werkzeugloser Anschluss, AP und UP erschliessbar
PhasenANschnitt, PhasenABschnitt und Lasterkennung
mit integriertem Hochfrequenz Bewegungsmelder
Helligkeitsdetektor, Reichweite 4 Meter